



FÖNSTER

SAPA 1086 SCREEN

SPECIALFRAMTAGEN FÖNSTERPROFIL FÖR INBYGGD SOLSKYDDSGARDIN

SAPA 1086 SCREEN är baserat på vårt högisolerade fönstersystem med lågt U-värde.

Prestanda

- SAPA 1086 SCREEN – för både fasta och öppningsbara inåtgående fönster, grundar sig på en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler.
- Det är grundisolerat med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klass för luft- och regntäthet och har ett lågt U-värde.
- För optimal energiprestanda kan det kompletteras med unika isolerstavar i högisolerat SX utförande.
- 1086 och 1086 SX fals för glas 20–64 mm.
- Fönstret kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

Termisk prestanda

- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), (B x H) 1230 x 1480 mm.
- $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), (B x H) 1230 x 1480 mm, U_f -optimerad.

Termisk prestanda: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), (B x H) 1230 x 1480 mm
 $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), (B x H) 1230 x 1480 mm, U_f -optimerad
 Lufttäthet: klass 4 enligt EN 12207
 Regntäthet: klass 9A enligt EN 12208
 Vindmotstånd: klass C3 enligt EN 12210
 Glastjocklek: 1086 och 1086 SX: 20–64 mm
 Maximal bågvtikt: 200 kg

Täthetsprestanda

- Lufttäthet: klass 4 enligt EN 12207.
- Regntäthet: klass 9A enligt EN 12208.
- Vindmotstånd: klass C3 enligt EN 12210.

Säkerhet

- Inåtgående och fasta fönster, inbrottsskydd klass RC2.
- Fasta fönster, inbrottsskydd klass RC3.

Design

- Som fast fönster, singelfönster eller mötesfönster
- Beslag: sido-, under-, över- eller undersidohängt.
- Gångjärn: dolt eller synligt.

sapa:

By  Hydro



Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen
574 81 Vetlanda
www.sapa.se

sapa:

By  Hydro