



## VINDUE

# SAPA 1086 SCREENVINDUE

## VINDUE FORBEREDT TIL INTEGRERET SOLAFSKÆRMNINGSSCREEN

SAPA 1086 SCREENVINDUE er baseret på vores højisolerede vinduessystem med gode energiegenskaber.

### Systembeskrivelse

- SAPA 1086 SCREENVINDUE – for såvel faste som indadgående oplukkelige vinduer, baseret på en stabil konstruktion med 86 mm dybe profiler.
- I basisversionen isoleret med 42 mm isolatorer. Opnår høj klassifikation for luft- og vandtæthed i kombination med lave u-værdier.
- For yderligere optimerede energiegenskaber kan systemet suppleres med SX-isolering.
- 1086 og 1086 SX tilbyder mulighed for glastykkelser fra 20–64 mm.
- Vinduet kan integreres i glaspazier 3086.

### Termiske egenskaber

- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (B x H) 1230 x 1480 mm.
- $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (B x H) 1230 x 1480 mm,  $U_f$ -optimeret.

Termiske egenskaber:  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (B x H) 1230 x 1480 mm  
 $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (B x H) 1230 x 1480 mm,  $U_f$ -optimeret  
 Lufttæthed: Klasse 4 jf. EN 12207  
 Vandtæthed: Klasse 9A jf. EN 12208  
 Vindmodstand: Klasse C3 jf. EN 12210  
 Glasfyldning: Tykkelse fra 20-64 mm  
 Maksimal rammevægt: 200 kg

### Tæthedsegenskaber

- Lufttæthed: Klasse 4 jf. EN 12207.
- Vandtæthed: Klasse 9A jf. EN 12208.
- Vindmodstand: Klasse C3 jf. EN 12210.

### Indbrudssikring

- Indadgående, oplukkelige vinduer: Indbrudssikring klasse RC2.
- Faste vinduer: Indbrudssikring klasse RC2 og RC3.

### Konfigurationer

- Udføres som fast vindue, samt enkelt og dobbelt indadgående vindue.
- Beslåning: Dreje-kip samt side-, top- eller bundhængt.
- Hængsler: Skjulte eller synlige.

**sapa:**



Hydro Building Systems  
Julstøvej 1  
DK-8240 Risskov  
[www.sapa.dk](http://www.sapa.dk)

**sapa:**

By  Hydro